

0) Kaevu sissevoolu põhi 44,78

- 1) Kanali ots valgest nurgapostist 1400-1700mm
- 2) Kanali ots ca 500mm maldalamal kui projektis
- 3) Kanali kaevule lisatud sissevoolu toru ots kinnisasja ca piirini
- 4) Kanali ots ca 400mm piirist

Kaabel ühendada ol.oleva SZ-lüliti alla (lülitisse uued 63A sulavkaitsmed)

- 1) Vee otsad Pargi 18 poolse valge nurgapostiga joonel
- 2) Vee otsad Pargi 18A aia betoonvõõ siseküljest ca 500mm servituudi ala sees
- 3) Vee otsad servituudi ala Pargi 18A poolsest servast ca 800mm keskele poole
- 4) Pimedatega suletud otste sügavused 800mm ja 500mm.
- 5) Pimedatega suletud otste ülespöörde põhi ca 1200mm

Väljavõte tänava peatorult dn150
muhvsadulühendusega

78404:406:3510
Pargi tn 37a

K-2 46,02

- 1) 44,19 Ø200
 - 2) 44,73 Ø160
 - 3) 44,32 Ø150
 - 4) 44,19 Ø160
- r/b kaev 1000mm

Voolurahustuskaev

46,11

- 1) 44,77 Ø160
 - 2) 44,94 Ø100
- D=600

De160, L=1,0 m i=0,006

KK-3 46,11

- 1) 44,76 Ø160
 - 2) 44,76 Ø160
- 400/315
Pargi 18b
liitumispunkt

MK-1 46,15

- 1) 44,31 Ø32
 - 2) 44,31 Ø32
- DN25
Pargi 18b-1 veevarustuse
liitumispunkt

MK-2 46,15

- 1) 44,31 Ø32
 - 2) 44,31 Ø32
- DN25
Pargi 18b-2 veevarustuse
liitumispunkt

78401:101:3134

















