

vert.laudis	20mm
hor.roov	22mm
vert.roov/ tuulutus	50mm
tuuletõke	13mm
hor.latt/soojustus	125mm
vert.pruss/soojustus	200mm
õhu ja aurutõke	
roov/soojustus	50mm
installatsioonilatt	22mm
kipsplaat	2x13mm

S4_U=0.14 W/m2K

S3_U=0.1 W/m2K

seina ots kaetud vineerplaadiga
ava sildamine vt. lõige 3-3

S2_U=0.14 W/m2K

S2_U=0.14 W/m2K

käsivaltsitud plekk
hall _ RR21 või RAL7040

akende vahe kaetud plekk-kattega
tumehall RAL 7016

kipsplaat	2x13mm
karkass/min.vill	70/50mm
vaheosa	ca 25mm
puitkarkass/ vill	ca 200mm
vaheosa	ca 25mm
karkass/min.vill	70/50mm
kipsplaat	2x13mm

Rw>55 Db

seina põsk_vert laudis
hall _ Tikkurila Facade 760_ Q 831

poorbetoon	
Ecoterm+ plokk	200mm
vert.latt/soojustus	200mm
tuuletõke	13mm
vert.roov/ tuulutusvahe	50mm
hor.roov	22mm
vert. laudis	20mm

S2_U=0.14 W/m2K

katusevesi juhtida sülitiga läbi parapeti vihmaveetorusse
ülemise ja alumise katuse veed juhtida samasse vihmaveetorusse

TINGMÄRGID

REI 30	TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR
	POORBETON PLOKK Ekoterm+ 500
	VÄLISPIIRDE SOOJUSTUSKIHI PAIKNEMINE
	POORBETON PLOKK sisemine kandesein Classic 200
	KIPSKARKASS-SEIN seinas 2xkipsplaat
	PUITKARKASS-SEIN kandev karkass seinas 2xkipsplaat

katusevesi juhtida sülitiga läbi parapeti vihmaveetorusse

MÄRKUSED

- 2 KORRUSE RUUMIDES ON RADIAATORKÜTE, VANNITOAS RADIAATOR- JA ELEKTRIPÕRANDAKÜTE
- TUBADES JA KORIDORIS ON PARKETTPÕRAND
VANNITOAS ON KERAAMILINE PLAATPÕRAND
- KIPSPLAATKARKASS KONSTRUKTSIOONIDES KASUTADA 2 KIHTI KIPSPLAATE
KONSTRUKTSIOONIVAHE TÄITA MINERAALVILLAGA

S3_U=0.1 W/m2K

2 KORRUS

SULETUD BRUTO	154.6m2
SULETUD NETO	104.6m2
ELURUUMIDE PIND	104.6m2
KÕETAV PIND	104.6m2
RÕDU PIND	24.3m2

KRT. 1 KRT. 2

52.3m2	52.3m2
52.3m2	52.3m2
12.3m2	12.0m2

TELLIJA RAIDA OÜ		HIRVESOO ARHITEKTIBÜROO				
		tel: 65 60 254		hivesoo@hivesoo.ee		
OBJEKT Tallinn, Nõmme Pargi tn.18b KAHE KORTERIGA ELAMU töö nr. A83 - 277/18	ARHITEKT	Peeter Varrak				
	ARHITEKT					
JOONIS 2 KORRUSE PLAAN			MÖÖT 1:100	AEG 22.05.2025	STAAD. EP_m	LEHT A2